



# KINZEI

きんせい

## ปรับสภาพน้ำดื่ม เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ

สำหรับปรับค่า pH ของน้ำให้เป็นกรดหรือด่าง  
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย

### ระบบปรับค่า pH อัตโนมัติ

อัตราการไหลของน้ำในบ้านแต่ละหลังไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับพื้นที่และสภาพน้ำ ทำให้ค่า pH ที่ออกจากเครื่องผลิตน้ำไอออนทั่วไปไม่คงที่ แต่ Kinzei มีระบบปรับค่า pH ของน้ำให้ตรงกับค่าที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ ถึงแม้ว่าสภาพน้ำจะเปลี่ยนไป

### ระบบ Sensor ตรวจสอบตนเอง

Kinzei มีระบบตรวจสอบตนเองซึ่งจะแสดงข้อบกพร่องของเครื่องทางหน้าจอ LCD อีกทั้งยังมีระบบความปลอดภัย ซึ่งจะตัดไฟในกรณีไฟฟ้าลัดวงจร

### ระบบแพลตทินัม ไทเทเนียม

หัวใจของ Kinzei คือเทคโนโลยีแผ่นแพลตทินัม ไทเทเนียมถึง 5 ชั้น ที่ให้พลังงานถึง -500mV ทำให้กลุ่มโมเลกุลของน้ำเสถียรจึงทำให้สามารถนำพาแร่ธาตุที่มีประโยชน์ซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าน้ำทั่วไป

### ระบบทำความสะอาดตัวเองโดยอัตโนมัติ

เครื่องจะทำการล้างตัวเองหลังการใช้งานใช้น้ำทุกๆ 10 ลิตร เพื่อยืดอายุการใช้งาน โดยน้ำจะหยุดไหลและจะมีเสียงเตือนก่อนการล้างเครื่อง โดยระบบจะล้างสิ่งสกปรกออกจากท่อน้ำทิ้ง

### น้ำอัลคาไลน์

สามารถขับของเสียออกจากร่างกาย

น้ำอัลคาไลน์ช่วยขับ อนุมูลอิสระ (Free radical oxygen) ซึ่งมีสภาพเป็นกรดออกจากร่างกาย

### ช่วยเซลล์ในร่างกาย

ขนาดของกลุ่มโมเลกุลน้ำที่เสถียรจะสามารถซึมเข้าสู่เซลล์ในร่างกายได้รวดเร็ว ซึ่งน้ำอัลคาไลน์จะช่วยพาน้ำแร่ธาตุที่มีประโยชน์เข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าน้ำปกติ

### เต็มไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์

น้ำอัลคาไลน์เต็มไปด้วยแร่ธาตุ ได้แก่ แคลเซียม โซเดียม แมกนีเซียม และโปแตสเซียม ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

### น้ำแอสิด

#### น้ำเพื่อการบำรุงผิว

ผิวแห้งของเราที่มีค่า pH เท่ากับ 5.5 ความเป็นกรดอ่อนๆ นี้มีประโยชน์ในการช่วยกำจัดแบคทีเรีย เชื้อรา และสิ่งปนเปื้อนโดยธรรมชาติ น้ำแอสิดจาก Kinzei เป็นน้ำกรดอ่อนที่สามารถปรับได้ 1 ระดับคือ pH 5.5 ที่ สามารถทำความสะอาดรูขุมขน กำจัดเชื้อราและแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี เหมาะกับการล้างหน้า ผลไม และบำบัดโรคตามอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ในครัว



Model K100

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า	K 100	
Protection type and class	Class 2, Type B equipment	
กำลังไฟ	AC 220V 50/60Hz	
ขนาด	280 x 360 x 140 (W x H x D) มม.	
น้ำหนัก	5 กิโลกรัม	
Main unit	แรงดันน้ำ	0.7 - 6.0 บาร์
	อุณหภูมิ	5 - 35 °C
อุปกรณ์ความปลอดภัย	Built in temp sensors : 2 sensors (automatic restoration)	
ระบบ	Continuous Electrolysis	
ข้อจำกัด	อัตราการไหล 2.5 ลิตร/นาที (ที่แรงดัน 2 บาร์)	
ระบบ Electrodes	ขั้นตอน	น้ำอัลคาไลน์ 5 ขั้นตอน / น้ำแอสิด 1 ขั้นตอน
	การทำความสะอาด	ทำความสะอาดอัตโนมัติ (30 วินาที ใช้น้ำ 0.8 ลิตร) และระบบล้าง Manual
ระบบ Electrodes	Platinum-titanium electrodes	
ระบบกรองน้ำ	ไส้กรอง	1 ไส้กรอง
	อายุไส้กรอง	ประมาณ 5 เดือน (คำนวณจากการใช้น้ำ 20 ลิตร/วัน)
	ระบบเตือน	ระบบเตือนเปลี่ยนไส้กรองด้วยตัวเอง
	วัสดุ	ไส้กรองผ้า, ไส้กรอง PP, ไส้กรองคาร์บอน, ไส้กรองคาร์บอนผสมซิลเวอร์, calcium sulphite, ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง



5.5

Purify



7.5



8.5



9.0



9.5



10.0





# KINZEI

きんせい

## น้ำสะอาด บริสุทธิ์ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ



**Model K-10**

Product	KINZEI Alkalizing water Filtration system
รุ่น	K-10
กระบวนการกรอง	ไส้กรอง เซดีเมนต์, พรี-คาร์บอน, ยูเอฟ-เมมเบรน, อัลคาไลน์
ฟังก์ชันหลัก	Water filtration system
ขนาดผลิตภัณฑ์	310mm(ก.) x 110 mm(ย.) x 402mm(ส.)
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	4.5 kg
อัตราการไหล	90-100 ลิตร/ชม. (ที่แรงดันน้ำ 30 psi)



**1** **ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรองเซดีเมนต์ (90951)**  
 ทำมาจากใยสังเคราะห์ชนิดพิเศษ ผ่านการตรวจสอบจาก (USFDA) ทำหน้าที่ดักจับตะกอนจาก  
 ท่อน้ำประปา ช่วยป้องกันไส้กรอง พรี-คาร์บอน และไส้ ยูเอฟ-เมมเบรน  
 (ควรเปลี่ยนไส้กรองทุกๆ 3 เดือน หรือ 1,500 ลิตร)

**2** **ขั้นตอนที่ 2 ไส้ พรี-คาร์บอน (90952)**  
 เป็นไส้กรองจาก Activated Carbon ทำหน้าที่กรองคลอรีน กลิ่น และสารประกอบอินทรีย์ (VOCs)  
 (ควรเปลี่ยนไส้กรองทุกๆ 6 เดือน หรือ 3,000 ลิตร)

**3** **ขั้นตอนที่ 3 ไส้ ยูเอฟ-เมมเบรน (90953)**  
 ทำหน้าที่ควบคุมแร่ธาตุ กำจัดแบคทีเรีย สดโลหะหนัก ด้วยรูพรุนขนาดเล็ก ระดับ Ultra filtration  
 (ควรเปลี่ยนไส้กรองทุกๆ 12 เดือน หรือ 7,000 ลิตร)

**4** **ขั้นตอนที่ 4 ไส้กรองอัลคาไลน์ (90954)**  
 ช่วยกระตุ้นออกซิเจนในน้ำ ทำให้น้ำเป็นด่าง และช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 (ควรเปลี่ยนไส้กรองทุกๆ 12 เดือน หรือ 7,000 ลิตร)